



Abrazadera SMS

Las abrazaderas P-Clip SMS están especialmente recomendadas para los trabajos de sujeción de tubos de plástico y mangueras en aplicaciones de sectores como la construcción, sanitario y la automoción. Usadas habitualmente en diferentes tipos de maquinaria agrícola, construcción de barcos y vehículos comerciales.

El perfil en caucho EPDM asegura una buena sujeción eliminando la vibración y evitando el daño que se pudiera causar en la zona de sujeción. A diferencia de la P-Clip DIN 3016, la P-Clip SMS tiene un agujero frontal ovalado y un agujero posterior redondo que permite una flexibilidad en el momento de la sujeción.


Las abrazaderas P-Clip SMS se presentan en dos anchos de cinta 12,7 mm (tornillo M6) y 15,9 mm (tornillo M8).



Denominación	Referencia	Aplicación D ±0,4 mm	Ancho Fleje	E ±0,4	T ±0,1	Para Tornillo b	a	c	Envase	Embalaje
SMS 4,8/12	0302500-7	4,8	12,7	15	1	M6	8	8	500	500
SMS 6/12	0302501-5	6	12,7	16	1	M6	8	8	500	500
SMS 8/12	0302502-2	8	12,7	17	1	M6	8	8	500	500
SMS 10/12	0302506-6	10	12,7	18	1	M6	8	8	500	500
SMS 11/12	0302506-9	11	12,7	19	1	M6	8	8	200	200
SMS 13/12	0302507-7	13	12,7	19	1	M6	8	8	200	200
SMS 14/12	0302509-0	14	12,7	20	1	M6	8	8	200	200
SMS 16/12	0302510-6	16	12,7	21	1	M6	8	8	200	200
SMS 17/12	0302512-2	17,5	12,7	22	1	M6	8	8	200	200
SMS 19/12	0302514-4	19	12,7	23	1	M6	8	8	200	200
SMS 20/12	0302515-5	20,6	12,7	23	1	M6	8	8	200	200
SMS 22/12	0302516-9	22	12,7	24	1	M6	8	8	200	200
SMS 23/12	0302518-5	23,8	12,7	25	1	M6	8	8	200	200
SMS 25/12	0302517-7	25	12,7	26	1	M6	8	8	100	100
SMS 27/12	0302522-5	27	12,7	27	1	M6	8	8	100	100
SMS 29/12	0302523-5	29	12,7	28	1	M6	8	8	100	100
SMS 30/12	0302525-5	30,2	12,7	29	1	M6	8	8	100	100
SMS 32/12	0302526-6	32	12,7	29	1	M6	8	8	100	100
SMS 33/12	0302527-4	33,3	12,7	30	1	M6	8	8	100	100
SMS 35/12	0302529-3	35	12,7	31	1	M6	8	8	100	100
SMS 36/12	0302531-0	36,5	12,7	32	1	M6	8	8	100	100



Denominación	Referencia	Aplicación D ±0,4 mm	Ancho Fleje	E ±0,4	T ±0,1	Para Tornillo b	a	c	Envase	Embalaje
SMS 38/12	0302533-0	38	12,7	33	1	M6	8	8	100	100
SMS 41/12	0302536-0	41	12,7	34	1	M6	8	8	100	100
SMS 45/12	0302539-0	45	12,7	36	1	M6	8	8	50	50
SMS 47/12	0302542-2	47	12,7	37	1	M6	8	8	50	50
SMS 51/12	0302546-6	51	12,7	39	1	M6	8	8	50	50
SMS 54/12	0302549-9	54	12,7	42	1	M6	8	8	50	50
SMS 60/12	0302536-6	60	12,7	44	1	M6	8	8	50	50
SMS 65/12	0302537-7	65	12,7	46	1	M6	8	8	50	50
SMS 74/12	0302547-7	74	12,7	50	1	M6	8	8	25	25
SMS 82/12	0302548-0	82	12,7	59	1	M6	8	8	25	25
SMS 110/12	0302550-0	110	12,7	68	1	M6	8	8	25	25
SMS 6/15	0302560-0	6,4	15,9	16	1	M8	9	11	500	500
SMS 7/15	0302561-1	7,9	15,9	17	1	M8	9	11	500	500
SMS 9/15	0302562-2	9,5	15,9	18	1	M8	9	11	200	200
SMS 11/15	0302563-3	11,1	15,9	19	1	M8	9	11	200	200
SMS 12/15	0302564-4	12,7	15,9	19	1	M8	9	11	200	200
SMS 14/15	0302565-5	14,3	15,9	20	1	M8	9	11	200	200
SMS 15/15	0302566-6	15,9	15,9	21	1	M8	9	11	200	200
SMS 17/15	0302567-7	17,5	15,9	22	1	M8	9	11	200	200
SMS 19/15	0302568-8	19	15,9	23	1	M8	9	11	200	200
SMS 20/15	0302569-9	20,6	15,9	23	1	M8	9	11	200	200

	INFORMACIÓN TÉCNICA	
	MATERIAL	ACERO GALVANIZADO (DIN 1.0529)
	ACABADO	GRIS PLATA CON PERFIL EPDM NEGRO
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA		-40 + 120 °C

